

MOTOR A GASOLINA 6.5 HP, PRETUL

PRETUL®


CÓDIGO: **28114**

CLAVE: **MOG-65P**




CARACTERÍSTICAS

- Motor de 6.5 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Arranque manual con cuerda retráctil
- **Sensor de nivel bajo de aceite**
- Ideal para acoplarse a picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras, revolvedoras y equipo de construcción
- Antes de arrancar agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite, se recomienda el aceite semisintético Truper® SAE 10W-30



Motor OHV



Arranque manual



Sensor de nivel bajo aceite

ESPECIFICACIONES

Potencia	6 1/2 HP
Velocidad	3,600 rpm
Capacidad tanque	2.9 L
Cilindrada	196 cc
Torque máximo	11.8 Nm
Diámetro de flecha	3/4"(19 mm)
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	32 cm x 33 cm x 37 cm
Cuña de flecha (Base x Largo)	4.8 x 40 mm
Duración del tanque a trabajo continuo	3.4 h = 2.9 L de combustible

Ciclo de trabajo continuo a potencia normal

60 minutos de descanso por tanque consumido

Peso

13 kg

Empaque individual

Caja

Inner

1

Pallet

27

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER