



## REVOLVEDORA DE CEMENTO A GASOLINA 160 L, 1/2 SACO, PRETUL

# PRETUL®

CÓDIGO: 28147

CLAVE: RECE-160P

### CARACTERÍSTICAS


- Fabricada en acero
- Volante de control y seguro del ángulo ajustable
- Sensor de nivel bajo de aceite
- Sistema de **carburación automático**, el motor se ajusta a la altura en que se encuentra el producto
- Para construcción y uso doméstico
- Ideal para mezclar concreto, estuco, yeso, mortero y otros materiales
- Antes de arrancar agregue aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos en el deposito de aceite, se recomienda el aceite semi-sintético Truper® SAE 10W-30 (no incluido)
- Motor OHV a 4 tiempos de alto rendimiento, no requiere mezcla de aceite y gasolina



GARANTIA • WARRANTY  
1  
YEAR • AÑO



Capacidad 1/2  
saco de  
cemento



Motor OHV

## ESPECIFICACIONES

### ESPECIFICACIONES DE LA OLLA

<b>Volumen de olla</b>	160 L
<b>Capacidad de mezcla</b>	120 L
<b>Producción</b>	2,400 L/h
<b>Velocidad de olla</b>	33 rpm
<b>Ciclo de producción</b>	3 minutos
<b>Diámetro de boca</b>	40 cm
<b>Peso con motor</b>	69 kg
<b>Ciclo de trabajo</b>	60 minutos de descanso por tanque consumido
<b>Ruedas neumáticas</b>	10" (250 mm)

### ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

<b>Motor</b>	99 cc
<b>Potencia</b>	1,864 W / 2.5 HP
<b>Velocidad del motor</b>	3,600 rpm
<b>Capacidad máxima del tanque de combustible</b>	1.3 L
<b>Consumo de combustible</b>	0.6 L/h
<b>Empaque individual</b>	2 Cajas
<b>Inner</b>	1