



Revolvedora de concreto 1/2 saco, uso ligero, gasolina, 160L

PRETUL®

CÓDIGO: **28147**


CLAVE: **RECE-160P**

CARACTERÍSTICAS

- Motor de 2.5 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto rendimiento, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Fabricada en acero
- Volante de control y seguro del ángulo ajustable
- Sensor de nivel bajo de aceite
- Sistema de carburación automática, el motor se ajusta a la altura en que se encuentra el producto
- Para construcción y uso doméstico
- Ideal para mezclar concreto, estuco, yeso, mortero y otros materiales
- Antes de arrancar agrega aceite en el deposito de aceite, se recomienda el aceite Truper® SAE 10W-30 (no incluido)



Capacidad 1/2
saco de
cemento



Motor OHV

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE LA OLLA

Volumen de olla	160 L
Capacidad de mezcla	120 L
Producción	2,400 L/h
Velocidad de olla	33 rpm
Capacidad	1/2 saco de 50 kg
Ciclo de producción	3 minutos
Diámetro de boca	40 cm
Dimensiones (Base x Alto)	52" x 52"
Peso con motor	69 kg
Ciclo de trabajo	60 minutos de descanso por tanque consumido
Ruedas neumáticas	10" (250 mm)

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Motor	99 cc
Potencia	1,864 W / 2.5 HP
Velocidad del motor	3,600 rpm
Capacidad máxima del tanque de combustible	1.3 L
Consumo de combustible	0.6 L/h
Tipo de aceite	SAE 10W30
Empaque individual	2 Cajas
Capacidad de aceite	500 ml
Inner	1
Pallet	2

PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER**