

**SOLDADORA INVERSORA 100A, 127V,  
PRETUL****PRETUL®**CÓDIGO: **29958**CLAVE: **SOIN-101P****CARACTERÍSTICAS**

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 1 Fase (**20 A - 100 A CD**)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (**127 V**)
- Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW) y tungsteno (TIG)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica)

**NORMA**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Corriente máxima</b>	100 A CD
<b>Bornes</b>	3/8"
<b>Ciclo de trabajo</b>	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
<b>Alimentación</b>	1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	69 V CD
<b>Potencia</b>	3.5 kVA
<b>Rango de corriente</b>	1 FASE (20 A - 100 A CD)
<b>Tipos de electrodo</b>	6013, 6011 y 7018
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	12 cm x 23 cm x 30 cm
<b>Peso</b>	3 kg (6.4 lb)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	60

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

**Cable con tenaza para tierra 2 m (6.6 ft), # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)**

**Cable con tenaza portaelectrodo 2 m (6.6 ft), # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)**

**Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)**

**Careta protectora**

**Cepillo de alambre**

**Correa**

**1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4**