

## Soldadora inversora 130A, bi-voltaje 127/220V, PRETUL

# PRETUL®

CÓDIGO: **29959**CLAVE: **SOIN-110/130P**

### CARACTERÍSTICAS

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 1 Fase (**20 A - 110 A CD**) | 2 Fases (**20 A - 130 A CD**)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE **127-220 V**, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW) y tungsteno (TIG)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora de protección térmica



### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Corriente máxima</b>	130 A CD
<b>Bornes</b>	3/8"
<b>Ciclo de trabajo</b>	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
<b>Alimentación</b>	1 FASE (127 V CA / 31 A / 50 - 60 Hz), 2 FASES (220 V CA / 24 A / 50 - 60 Hz)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	1 FASE (80 V CD), 2 FASES (70 V CD)
<b>Potencia</b>	1 FASE (3.9 kVA), 2 FASES (5.2 kVA)
<b>Rango de corriente</b>	1 FASE (20 A - 110 A CD), 2 FASES (20 A - 130 A CD)
<b>Tipos de electrodo</b>	6013, 6011 y 7018
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	12 cm x 23 cm x 30 cm
<b>Peso</b>	3.3 kg (7.2 lb)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	60

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

**Cable con tenaza para tierra 2 m (6.6 ft), # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)**

**Cable con tenaza portaelectrodo 2 m (6.6 ft), # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)**

**Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)**

**Careta protectora**

**Cepillo de alambre**

**1 kg de Electroodos 1/8" E6013-4**

---