



ESMALTE ACRÍLICO EN AEROSOL, NEGRO BRILLANTE, ULTRA

Ultracraft®

CÓDIGO: 40021

CLAVE: PA-NB-U

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más



No daña la capa de ozono



Uso en interiores y exteriores

NORMA

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

ESPECIFICACIONES

Color

Negro brillante

Contenido neto	400 ml (13.5 fl. Oz.)
Porcentaje de sólidos	20% mínimo / 21% máximo
Viscosidad	10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C)
Tiempo de secado	10 min

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura. Utilice papel periódico para proteger el área alrededor de la superficie a pintar. Use en áreas adecuadamente ventiladas.
Mezclado	Agite durante 2 minutos antes de aplicar y periódicamente durante la aplicación para lograr un acabado uniforme
Método de aplicación	Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical. Deje secar 10 min. antes de aplicar una segunda mano.
Limpieza del equipo	Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte. En caso de que la válvula se tape, utilice una aguja o alambre delgado y thinner para destaparla.