



Esmalte acrílico en aerosol, gris, Ultra **Ultracraft**[®]

CÓDIGO: **40032**

CLAVE: **PA-GR-U**

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



No daña la
capa de ozono



Uso en
interiores y
exteriores

ESPECIFICACIONES

Color

Gris

Contenido neto	400 ml (13.5 fl. Oz.)
Porcentaje de sólidos	21% mínimo / 22% máximo
Viscosidad	10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C)
Tiempo de secado	10 min

INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura. Utilice papel periódico para proteger el área alrededor de la superficie a pintar. Use en áreas adecuadamente ventiladas.

Mezclado

Agite durante 2 minutos antes de aplicar y periódicamente durante la aplicación para lograr un acabado uniforme

Método de aplicación

Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical. Deje secar 10 min. antes de aplicar una segunda mano.

Limpieza del equipo

Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte. En caso de que la válvula se tape, utilice una aguja o alambre delgado y thinner para destaparla.

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER