



CARRETE CON 25 M DE CABLE THHW-LS 14 AWG NEGRO, VOLTECK

VOLTECK.

CÓDIGO: **40148**

CLAVE: **CAB-14N-25**

CARACTERÍSTICAS

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es activo (caliente o vivo) para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



NORMA

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

ESPECIFICACIONES

Color	Negro
Calibre	14 AWG
Número de hilos	19
Tensión máxima de operación	600 V
Consumo de corriente (60° C / 75° C / 90° C)	15 A / 20 A / 25 A
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
Sección transversal*	2.08 mm ²
Diámetro de cable aproximado*	3.38 mm
Espesor de aislamiento aproximado*	0.76 mm
Peso aproximado*	0.693 g
Empaque individual	Carrete plástico de 25 m
Inner	6
Master	18
Pallet	540

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER