



CARRETE CON 10 M CORDÓN DÚPLEX FLEXIBLE SPT 14 AWG, VOLTECK



CÓDIGO: **40200**

CLAVE: **CDU-14-10**

CARACTERÍSTICAS

- 2 Cables de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC
- Cable flexible resistente a dobleces
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación
- Termostatos, timbres, sistemas de seguridad
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



NORMA

- Cumple la norma: NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

ESPECIFICACIONES

Color	Blanco
Calibre	2 x 14 AWG
Número de hilos	41
Tensión máxima de operación	300 V
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	45° C / 50° C / 60° C / 75° C
Sección transversal*	2.08 mm ²
Espesor de aislamiento aproximado*	1.14 mm

Dimensiones promedio exteriores (ancho x alto)* 8.42 x 4.34 mm

Peso aproximado* 0.88 kg

Empaque individual Carrete plástico

Inner 6

Master 18

Pallet 540

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER