



CALENTADOR DE PASO INSTANTÁNEO 11 L 2 SERVICIOS GAS L.P.




FOSET®

CÓDIGO: **43050**

CLAVE: **CALE-11I**

CARACTERÍSTICAS

- Presión mínima de operación 0.25 kgf/cm²
- Se enciende automáticamente al detectar demanda de agua caliente
- Flujo de agua constante hasta 70°C
- Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento (puede operar con calentador solar)
- Compacto y ligero para fácil instalación
- Ideal para 2 servicios



Fácil encendido



Doble sistema de seguridad



Ideal para 2 Servicios

NORMA

- Cumple con las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER

ESPECIFICACIONES

Capacidad	11 L
Tipo de calentador	Instantáneo
Tipo de encendido	Electrónico
Tipo de gas	L.P.
Carga térmica	12.2 kW
Presión máxima de trabajo	0.45 MPa (4.59 kgf/cm ²)
Presión mínima de operación	0.25 kgf/cm ²
Presión normal de alimentación de gas	2.74 kPa (27.94 gf/cm ²)
Incremento mínimo de temperatura con 7 L/min	25°C
Conexión de entrada y salida de agua	1/2" NPT
Conexión de entrada de gas	1/2" NPT
Peso	7.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1