TUBO DE 1/2" CPVC HIDRÁULICO RD 13.5, 3M, 0.3KG, FOSET

FOSET

CÓDIGO: **45042** CLAVE: **CPVC-001**

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado) resistente a la corrosión, oxidación, incrustaciones y a la deformación térmica hasta 110° C
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82° C en instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

Corta

Limpia

Aplica cemento solvente


Une


RD 13.5

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	1/2" (13 mm)
Largo	3 m
Espesor	1.4 mm
Presión máxima a 23° C	28 kgf/cm² / 400 psi
Presión máxima a 82° C	7 kgf/cm² /100 psi
Empaque individual	Atado
Inner	10
Pallet	1600

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.