

TUBO DE 3/4" CPVC HIDRÁULICO RD 13.5, 3M, 0.5KG, FOSET



CÓDIGO: **45043**

CLAVE: **CPVC-002**




CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado) resistente a la corrosión, oxidación, incrustaciones y a la deformación térmica hasta 110° C
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82° C en instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación




Corta




Limpia



Aplica cemento solvente



Une



RD 13.5



ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	3/4" (19 mm)
Largo	3 m
Espesor	1.7 mm
Presión máxima a 23° C	28 kgf/cm² / 400 psi
Presión máxima a 82° C	7 kgf/cm² /100 psi
Empaque individual	Atado
Inner	10
Pallet	880

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
