





CÓDIGO: 45070 CLAVE: CPVC-762



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- · Fácil y rápida instalación



ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	3/4" (19 mm)
Presión Máxima a 23°C	28 kgf/cm² / 400 PSI
Presión Máxima a 82°C	7 kgf/cm ² / 100 PSI
Empaque individual	Granel
Inner	20
Master	220
Pallet	8800

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)



Empaque Individual	Medidas: Alto: 4.4 cm (1 3/4") Ancho: 2.6 cm (1") Largo: 6.2 cm (2 1/2") Peso: 0.02 kg (0.04 lb)
Inner	Medidas: Alto: 28 cm (11") Ancho: 4.4 cm (1 3/4") Largo: 24.5 cm (9 3/4") Peso: 0.44 kg (0.97 lb)
Master	Medidas: Alto: 20.5 cm (8") Ancho: 30.8 cm (12 1/4") Largo: 40 cm (15 3/4") Peso: 5.3 kg (11.68 lb)