

CODO 90° DE CPVC DE 1", FOSET



CÓDIGO: **45084**

CLAVE: **CPVC-563**



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación



ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	1" (25 mm)
Presión Máxima a 23°C	28 kgf/cm ² / 400 PSI
Presión Máxima a 82°C	7 kgf/cm ² / 100 PSI
Empaque individual	Granel
Inner	20
Master	180
Pallet	7200

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual**Medidas:** Alto: 5.1 cm (2") Ancho: 3.4 cm (1 1/4") Largo: 5.1 cm (2") **Peso:** 0.03 kg (0.07 lb)**Inner****Medidas:** Alto: 30 cm (11 3/4") Ancho: 3.4 cm (1 1/4") Largo: 27 cm (10 3/4") **Peso:** 0.64 kg (1.41 lb)**Master****Medidas:** Alto: 21.3 cm (8 1/2") Ancho: 30.5 cm (12") Largo: 39.3 cm (15 1/2") **Peso:** 6.22 kg (13.71 lb)