


CONECTOR MACHO DE CPVC 3/4", FOSET



CÓDIGO: **45099**

CLAVE: **CPVC-612**



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación



ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	3/4" (19 mm)
Tipo de rosca	3/4" - 14 NPT
Presión máxima a 23° C	28 kgf/cm ² / 400 psi
Presión máxima a 82° C	7 kgf/cm ² / 100 psi
Empaque individual	Granel
Inner	20
Master	480
Pallet	21600

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 2.7 cm (1") Ancho: 3 cm (1 1/4") Largo: 4.1 cm (1 1/2") Peso: 0.01 kg (0.02 lb)
---------------------------	--

Inner

Medidas: Alto: 22.5 cm (8 3/4") Ancho: 2.7 cm (1") Largo: 19 cm (7 1/2") **Peso:** 0.28 kg (0.62 lb)

Master

Medidas: Alto: 20.5 cm (8") Ancho: 31 cm (12 1/4") Largo: 39.6 cm (15 1/2") **Peso:** 7.26 kg (16.01 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER