


Cople de CPVC de 3/4", FOSET



CÓDIGO: **45127**

CLAVE: **CPVC-262**



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación



ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	3/4" (19 mm)
Presión Máxima a 23°C	28 kgf/cm ² / 400 psi
Presión Máxima a 82°C	7 kgf/cm ² / 100 psi
Empaque individual	Granel
Inner	40
Master	520
Pallet	23400

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual**Medidas:** Alto: 2.6 cm (1") Ancho: 2.6 cm (1") Largo: 3.8 cm (1 1/2") **Peso:** 0.01 kg (0.02 lb)**Inner****Medidas:** Alto: 24.5 cm (9 3/4") Ancho: 2.6 cm (1") Largo: 23 cm (9") **Peso:** 0.43 kg (0.95 lb)**Master****Medidas:** Alto: 20.2 cm (8") Ancho: 30.6 cm (12") Largo: 39.8 cm (15 3/4") **Peso:** 6.04 kg (13.32 lb)