


Cople de CPVC de 1", FOSET



CÓDIGO: **45128**

CLAVE: **CPVC-263**



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación



ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	1" (25 mm)
Presión Máxima a 23°C	28 kgf/cm ² / 400 psi
Presión Máxima a 82°C	7 kgf/cm ² / 100 psi
Empaque individual	Granel
Inner	20
Master	260
Pallet	11700

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 3.4 cm (1 1/4") Ancho: 3.4 cm (1 1/4") Largo: 4.9 cm (2") Peso: 0.02 kg (0.04 lb)
Inner	Medidas: Alto: 23.5 cm (9 1/4") Ancho: 3.4 cm (1 1/4") Largo: 23 cm (9") Peso: 0.42 kg (0.93 lb)

Master

Medidas: Alto: 21.4 cm (8 1/2") Ancho: 31 cm (12 1/4")
Largo: 39.6 cm (15 1/2") **Peso:** 5.98 kg (13.18 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER