

## COPLE DE CPVC DE 1", FOSET



CÓDIGO: **45128**

CLAVE: **CPVC-263**



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación



### ESPECIFICACIONES

<b>Diámetro nominal</b>	1" (25 mm)
<b>Presión Máxima a 23°C</b>	28 kgf/cm <sup>2</sup> / 400 psi
<b>Presión Máxima a 82°C</b>	7 kgf/cm <sup>2</sup> / 100 psi
<b>Empaque individual</b>	Granel
<b>Inner</b>	20
<b>Master</b>	260
<b>Pallet</b>	11700

### DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 3.4 cm (1 1/4") Ancho: 3.4 cm (1 1/4") Largo: 4.9 cm (2") <b>Peso:</b> 0.02 kg (0.04 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 23.5 cm (9 1/4") Ancho: 3.4 cm (1 1/4") Largo: 23 cm (9") <b>Peso:</b> 0.42 kg (0.93 lb)

**Master**

**Medidas:** Alto: 21.4 cm (8 1/2") Ancho: 31 cm (12 1/4")  
Largo: 39.6 cm (15 1/2") **Peso:** 5.98 kg (13.18 lb)

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**