



Calentador instantáneo, 6L, 1 servicio, gas LP, FOSET


FOSET

CÓDIGO: **45271**

CLAVE: **CALE-6I**

CARACTERÍSTICAS

- Se enciende automáticamente al detectar demanda de agua caliente, utiliza 2 pilas D (no incluidas)
- Sin piloto que ahorra aún más el consumo de gas
- Agua caliente ilimitada hasta 70° C, sin tiempos de espera
- Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento
- Compacto y ligero para fácil instalación



Fácil encendido



Doble sistema de seguridad



GAS L.P.



Ideal para 1 Servicio

NORMA

- Cumple las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|--------------------------------------|
| Valor nominal | 6 L/min |
| Tipo de calentador | Instantáneo |
| Tipo de encendido | Electrónico |
| Tipo de gas | L.P. |
| Carga térmica | 7.84 kW |
| Presión hidrostática máxima de trabajo | 0.45 MPa (4.59 kgf/cm ²) |
| Presión mínima para un flujo de 4.5 L/min | 25 kPa (254.92 gf/cm ²) |
| Presión normal de alimentación de gas | 2.74 kPa (27.94 gf/cm ²) |
| Incremento mínimo de temperatura con 4.5 L/min | 25° C |
| Conexión de entrada y salida de agua | 1/2" NPT |
| Conexión de entrada de gas | 1/2" NPT |
| Peso | 4.5 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Pallet | 36 |
| Inner | 1 |

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER