ROLLO DE 100 M DE CABLE THHW-LS 8 AWG NEGRO, VOLTECK

VOLTECK

CÓDIGO: **46050** CLAVE: **CAB-8N**

CARACTERÍSTICAS

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es activo (caliente o vivo) para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura

NOM · ANCE

HECHO EN MÉXICO

Retardante a la flama

NORMA

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

ESPECIFICACIONES

Color	Negro
Calibre	8 AWG
Número de hilos	19
Tensión máxima de operación	600 V
Consumo de corriente (60° C / 75° C / 90° C)	40 A / 50 A / 55 A
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
Sección transversal*	8.37 mm²
Diámetro de cable aproximado*	6.02 mm
Espesor de aislamiento aproximado*	1.14 mm
Peso aproximado*	9.98 kg
Empaque individual	Rollo de 100 m
Inner	1
Pallet	81

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 30.7 cm (12") Ancho: 9.3 cm (3 3/4") Largo: 30.7 cm (12") **Peso:** 10.46 kg (23.06 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.