

Rollo de 100 m de cordón dúplex flexible SPT 12 AWG, VOLTECK

VOLTECK.

CÓDIGO: **46066**

CLAVE: **CDU-12**



CARACTERÍSTICAS

- Formado por 2 cordones de 99.9% cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Cable flexible con baja emisión de humo y gases tóxicos
- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación



NORMA

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

ESPECIFICACIONES

Número de hilos	65
Sección transversal*	3.31 mm ²
Dimensiones exteriores (ancho x alto)*	13.36 x 7.7 mm
Espesor de aislamiento*	2.41 mm
Temperatura máxima ambiente húmedo	45 °C
Temperatura máxima ambiente seco	50 °C
Temperatura máxima sobrecarga	60 °C
Temperatura máxima cortocircuito	75 °C
*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura	
Empaque individual	Rollo de 100 m
Pallet	32
Inner	1

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 44 cm (17 1/4") Ancho: 11.5 cm (4 1/2") Largo: 43.4 cm (17") Peso: 16.9 kg (37.26 lb)
--------------------	---

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Tuper
