

## Rollo de 100 m de cordón dúplex flexible SPT 14 AWG, VOLTECK

 VOLTECK.

CÓDIGO: **46067**

CLAVE: **CDU-14**



### CARACTERÍSTICAS

- Formado por 2 cordones de 99.9% cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Cable flexible con baja emisión de humo y gases tóxicos
- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación



### NORMA

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

## ESPECIFICACIONES

<b>Sección transversal*</b>	2.08 mm <sup>2</sup>
<b>Dimensiones exteriores (ancho x alto)*</b>	4.34 x 6.8 mm
<b>Temperatura máxima ambiente húmedo</b>	45 °C
<b>Espesor de aislamiento*</b>	1.14 mm
<b>Temperatura máxima ambiente seco</b>	50 °C
<b>Temperatura máxima sobrecarga</b>	60 °C
<b>Número de hilos</b>	41
<b>Temperatura máxima cortocircuito</b>	75 °C
<b>*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura</b>	
<b>Empaque individual</b>	Rollo de 100 m
<b>Pallet</b>	81
<b>Inner</b>	1

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 34.5 cm (13 1/2") Ancho: 8.8 cm (3 1/2") Largo: 32.5 cm (12 3/4") <b>Peso:</b> 7.9 kg (17.42 lb)
---------------------------	---

## PAÍS DE ORIGEN

<b>Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Tuper</b>
--