ROLLO DE 100 M DE CORDÓN DÚPLEX FLEXIBLE SPT 14 AWG, VOLTECK

VOLTECK.

CÓDIGO: **46067** CLAVE: **CDU-14**

CARACTERÍSTICAS

- Formado por 2 conductores de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC retardante a la propagación de la flama
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación
- Cable flexible resistente a dobleces
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura

NOM

HECHO EN MÉXICO

Retardante a la flama

NORMA

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

ESPECIFICACIONES

Color	Blanco
Calibre	2 x 14 AWG
Número de hilos	41
Tensión máxima de operación	300 V
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	45° C / 50° C / 60° C / 75° C
Sección transversal*	2.08 mm^2
Espesor de aislamiento aproximado*	1.14 mm
Dimensiones promedio exteriores (ancho x alto)*	4.34 x 6.8 mm
Peso aproximado*	6.8 kg
Empaque individual	Rollo de 100 m
Inner	1
Pallet	81

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 34.5 cm (13 1/2") Ancho: 8.8 cm (3 1/2") Largo: 32.5 cm (12 3/4") **Peso:** 7.9 kg (17.42 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.