

Rollo de 100 m de cordón dúplex flexible SPT 16 AWG, VOLTECK



CÓDIGO: **46068**

CLAVE: **CDU-16**



CARACTERÍSTICAS

- Formado por 2 cordones 99.9% cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Cable flexible con baja emisión de humo y gases tóxicos
- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación



NORMA

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

ESPECIFICACIONES

Número de hilos	26
Sección transversal*	1.31 mm ²
Dimensiones exteriores (ancho x alto)*	7.65 x 3.95 mm
Espesor de aislamiento aproximado*	1.14 mm
Temperatura máxima ambiente húmedo	45 °C
Temperatura máxima ambiente seco	50 °C
Temperatura máxima sobrecarga	60 °C
Temperatura máxima cortocircuito	75 °C
*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura	
Empaque individual	Rollo de 100 m
Pallet	81
Inner	1

MEDIDAS: ALTO: 34.5 CM (13 1/2)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 34.5 cm (13 1/2") Ancho: 8.8 cm (3 1/2") Largo: 32.6 cm (12 3/4") Peso: 6.32 kg (13.93 lb)
--------------------	--

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Tuper
