


Calentador instantáneo modulante, 16L, 3 serv, gas LP, FOSET

FOSETCÓDIGO: **48016**CLAVE: **CALE-16IM**

CARACTERÍSTICAS

- Enciende automáticamente al detectar demanda de agua caliente a temperatura previamente configurada, aun con variación de flujo de agua
- Display digital touch para indicar y ajustar temperatura grado por grado
- Sin piloto que ahorra aún más el consumo de gas
- Agua caliente ilimitada hasta 65° C, sin tiempos de espera
- Triple sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento
- Sistema de ventilación de tiro forzado (incluye codo y chimenea)
- Compacto y ligero para fácil instalación



Triple sistema de seguridad

**GAS L.P.**

Ideal para 3 Servicios

NORMA

- Cumple las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER

ESPECIFICACIONES

Valor nominal	16 L/min
Tipo de calentador	Instantáneo modulante de tiro forzado
Tipo de encendido	Electrónico
Tipo de gas	L.P.
Carga térmica	22 kW
Presión hidrostática máxima de trabajo	0.45 Mpa (4.59 kgf/cm ²)
Flujo mínimo de operación	3 L/min
Presión normal de alimentación de gas	2.74 kPa (27.94 gf/cm ²)
Incremento mínimo de temperatura con 12.4 L/min	25° C
Tensión de alimentación	127 V~ / 60 Hz
Conexión de entrada y salida de agua	1/2" NPT
Conexión de entrada de gas	1/2" NPT
Peso	11 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	8

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER