CONECTOR MACHO CPVC 1-1/2", FOSET

FOSET

CÓDIGO: **48954** CLAVE: **CPVC-615**

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

GRAN DURABILIDAD 50 AÑOS

ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	1 1/2" (38 mm)
Tipo de rosca	1 1/2" - 11.5 NPT
Presión máxima a 23° C	28 kgf/cm² / 400 psi
Presión máxima a 82° C	7 kgf/cm² / 100 psi
Empaque individual	Granel
Inner	4
Master	100
Pallet	4500

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 5 cm (2") Ancho: 5.6 cm (2 1/4") Largo: 6.1 cm (2 1/2") **Peso:** 0.06 kg (0.13 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Inner	**Medidas:** Alto: 14 cm (5 1/2") Ancho: 5 cm (2") Largo: 16 cm (6 1/4") **Peso:** 0.23 kg (0.51 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 20.8 cm (8 1/4") Ancho: 30.6 cm (12") Largo: 39.5 cm (15 1/2") **Peso:** 6.36 kg (14.02 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.