CONECTOR MACHO CPVC 2", FOSET

FOSET

CÓDIGO: **48955** CLAVE: **CPVC-616**

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

GRAN DURABILIDAD 50 AÑOS

ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	2" (50 mm)
Tipo de rosca	2" - 11.5 NPT
Presión máxima a 23° C	28 kgf/cm² / 400 psi
Presión máxima a 82° C	7 kgf/cm² / 100 psi
Empaque individual	Granel
Inner	4
Master	48
Pallet	2160

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 6.4 cm (2 1/2") Ancho: 7.2 cm (2 3/4") Largo: 7.3 cm (2 3/4") **Peso:** 0.11 kg (0.24 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Inner	**Medidas:** Alto: 15 cm (6") Ancho: 6.4 cm (2 1/2") Largo: 16 cm (6 1/4") **Peso:** 0.47 kg (1.04 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 21 cm (8 1/4") Ancho: 31 cm (12 1/4") Largo: 40 cm (15 3/4") **Peso:** 6.2 kg (13.67 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.