CONECTOR HEMBRA CPVC 1-1/4", FOSET

FOSET

CÓDIGO: **48956** CLAVE: **CPVC-604**

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

GRAN DURABILIDAD 50 AÑOS

ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	1 1/4" (32 mm)
Tipo de rosca	1 1/4" - 11.5 NPT
Presión máxima a 23° C	28 kgf/cm² / 400 psi
Presión máxima a 82° C	7 kgf/cm² / 100 psi
Empaque individual	Granel
Inner	4
Master	116
Pallet	5220

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 4.9 cm (2") Ancho: 5.5 cm (2 1/4") Largo: 5.4 cm (2 1/4") **Peso:** 0.04 kg (0.09 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Inner	**Medidas:** Alto: 12 cm (4 3/4") Ancho: 4.9 cm (2") Largo: 14 cm (5 1/2") **Peso:** 0.19 kg (0.42 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 21 cm (8 1/4") Ancho: 30.6 cm (12") Largo: 40 cm (15 3/4") **Peso:** 6.2 kg (13.67 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.