

BOMBA PERIFÉRICA 1/2HP, ALTURA MÁX 25M, USO AGRÍCOLA, FOSETCÓDIGO: **49877**CLAVE: **BOAP-1/2F****CARACTERÍSTICAS**

- Ofrece mayor altura. Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)

USO AGRÍCOLA**Sin IVA**

Aplica solo en México

31 L/min

Flujo máximo

25 m

Altura máxima

NOM**ANCE****1/2 HP**

Potencia

**NORMA**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	25 m
Flujo máximo	31 L/min
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	Latón
Profundidad máxima de succión	8 m
Ciclo de trabajo a corriente nominal	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	3 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 x 15 x 25 cm
Peso	3.6 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	180
Inner	1
Master	6

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Master	Medidas: Alto: 36.2 cm (14 1/4") Ancho: 28.7 cm (11 1/4") Largo: 42 cm (16 1/2") Peso: 23.44 kg (51.68 lb)
Inner	Medidas: Alto: 17 cm (6 3/4") Ancho: 13.5 cm (5 1/4") Largo: 27.2 cm (10 3/4") Peso: 3.8 kg (8.38 lb)

PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER**