

## Adaptador PPR 3/4" macho con inserto metálico, FOSET



CÓDIGO: **49880**

CLAVE: **CV-612**



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de PPR (Polipropileno Copolímero Random)
- Inserto roscable de latón niquelado
- Para unir por termofusión
- Resistente a la corrosión, oxidación, incrustaciones y a los rayos UV
- Alta resistencia al impacto y vibraciones, aptos para zonas sísmicas
- Para conducción de agua fría y caliente



### ESPECIFICACIONES

<b>Diámetro nominal</b>	3/4"
<b>Diámetro interno</b>	25 mm
<b>Tipo de rosca</b>	3/4" - 14 NPT
<b>Presión máxima a 20° C</b>	24 kgf/cm <sup>2</sup> / 340 psi
<b>Presión máxima a 95° C</b>	6 kgf/cm <sup>2</sup> / 90 psi
<b>Empaque individual</b>	Granel
<b>Inner</b>	10
<b>Master</b>	130
<b>Pallet</b>	6500

### PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

#### DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

##### Empaque Individual

**Medidas:** Alto: 4.1 cm (1 1/2") Ancho: 4.1 cm (1 1/2")  
Largo: 6.2 cm (2 1/2") **Peso:** 0.1 kg (0.22 lb)

##### Inner

**Medidas:** Alto: 16.5 cm (6 1/2") Ancho: 4.1 cm (1 1/2")  
Largo: 21 cm (8 1/4") **Peso:** 1 kg (2.20 lb)

##### Master

**Medidas:** Alto: 19.2 cm (7 1/2") Ancho: 27.5 cm (10 3/4")  
Largo: 41 cm (16 1/4") **Peso:** 13.36 kg (29.45 lb)