

PRETUL®

CÓDIGO: 20627 CLAVE: CAP-50NB

Carretilla 5.5 ft³, neum.ref, bastidor bipartido, roja, Pretul



- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas
- Concha de lámina calibre 23 (0.68 mm)
- Bastidor tubular calibre 18 (1.21 mm)
- Puente que brinda mayor estabilidad
- Tacón estabilizador



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	5.5 ft ³ (156 L) / 2.8 ft ³ (80 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 36 1/2" (93 cm) x 11" (28 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	350 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte y tacón	Calibre 16 (1.5 mm)

Imágenes complementarias

Capacidad



Copetada 5.5 ft³ (156 L)



Ras 2.8 ft³ (80 L)



RESISTENCIA DE CARGA


PRETUL CONCHA ROJA
350 kg Con puente y tacón que brinda mayor estabilidad



PUENTE
Calibre 19 (1 mm)
Doble tornillo

SOPORTE Y TACÓN
Calibre 16 (1.5 mm)
37 mm

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional

Nariz incluida en caja de accesorios

VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes