

TRUPER CÓDIGO: 100361 CLAVE: MUT-50A

Multímetro profesional con RMS verdadero y auto rango

- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Rango automático
- Cuerpo fabricado en ABS



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	2
Máster	16
Pallet	576




Certificaciones y garantías





- Cumple con la NOM-001-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper



Especificaciones técnicas	
Tensión c.c. / c.a.	400 mV - 600 V / 4 V - 600 V
Corriente c.c. / c.a.	400 µA - 10 A / 400 µA - 10 A
Resistencia	400 Ohm - 40 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,370 °C
Capacitancia	4 nF- 40 mF
Frecuencia	10 Hz - 10 MHz
CAT (Categoría de seguridad)	CAT II (600 V) CAT III (300 V)
Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)	15.8 x 7.8 x 3.3 cm
Peso	200 g

Incluye	
3 Baterías AAA	
2 Puntas de prueba	
1 Sonda termopar	
1 Cubierta protectora contra impactos	

