

**TRUPER****NUEVO DISEÑO**

CÓDIGO: 101102 CLAVE: BOAJ-1-1/2I

**Bomba tipo jet, cabezal de acero inoxidable, 1-1/2 HP, TRUPER**

- Para bombear agua limpia de tinacos y cisternas a una presión constante y abastecer a casas-habitación
- Ideal para instalar con tanques para sistemas de presión (hidroneumáticos)

**1-1/2 HP**

Potencia

**Motor con bobinas de cobre**  
2x mayor durabilidad que las de aluminio**53 m**

Altura máxima

**70 L/min**

Flujo máximo

Disponible a partir del 4º trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

<b>Potencia</b>	1-1/2 HP
<b>Flujo máximo</b>	70 L/min
<b>Altura máxima</b>	53 m
<b>Material del bobinado de motor</b>	Cobre
<b>Material del impulsor</b>	Acero inoxidable
<b>Profundidad máxima de succión</b>	9 m
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Temperatura máxima de líquido</b>	40 °C
<b>Consumo</b>	11 A
<b>Velocidad</b>	3,400 rpm
<b>Grado de protección</b>	IPX4
<b>Diámetro de Entrada / Salida</b>	1" NPT
<b>Clavija</b>	No
<b>Dimensiones (Base x Fondo x Alto)</b>	20 x 38 x 23 cm
<b>Peso</b>	11 kg

## Especificaciones

<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	40

## País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias



### Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40º C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.



## EMPAQUE INDIVIDUAL

Peso: 11.22 kg (24.7 lb)

## Imágenes complementarias

### CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

