


**TRUPER max** CÓDIGO: 101407 CLAVE: MAX-20LS

**Llave de impacto 1/2", 20V, 155 lb/ft, sin accesorios, MAX**

- Ideal para ajuste de tornillos, tuercas estándar de alta resistencia
- Impulsor de cuadro 1/2" con pasador retenedor
- Selector de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	360

**Certificaciones y garantías**

5  
AÑOS DE GARANTÍA  
-TODOS LOS DE GARANTÍA

**NOM - ANCE**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Impulsor de cuadro	1/2" (13 mm)
Capacidad del diámetro de tornillo	<b>M8 - M16</b>
3 Torques máximo	<b>Nivel 1: 162 lb/ft (220 Nm) / Nivel 2: 184 lb/ft (250 Nm) / Nivel 3: 258 lb/ft (350 Nm)</b>
3 Velocidades variable	<b>0 - 1,800 / 0 - 2,100 / 0 - 2,700 rpm</b>
Golpes por minuto	<b>0 - 2,520 / 0 - 2,940 / 0 - 3,780 gpm</b>
Dimensiones (Largo x Alto)	<b>16 x 26 cm</b>
Peso	<b>1.1 kg</b>

Incluye
1 Clip para cinturón

## Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
101408	MAX-CA	Cargador de baterías de ion litio 20V, TRUPER MAX
101409	MAX-BA2	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, TRUPER MAX
101470	MAX-BA4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, TRUPER MAX

