



TRUPER



CÓDIGO: 101574 CLAVE: GRAS-45B

**Grasa automotriz, base bentona, 450 g, TRUPER**

- Buena adhesividad y poder antifriccionante en altas temperaturas y velocidades, sin escurrirse
- Alta resistencia al agua, corrosión y herrumbre
- Ideal para usar en pernos de seguridad, juntas flexibles, crucetas, elementos mecánicos, rodamientos, rótulas, baleros, muñones de hornos, ruedas de gruas de fundición y más



Grasa para baleros

**Certificaciones y garantías**

- Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

**Especificaciones**

Grado	NLGI 3
Punto de goteo	250 °C
Temperatura de operación	-10 a 190 °C
Penetración a 60 golpes @ 25 °C (1/10 mm)	220 a 250
Punto de inflamación	> 200 °C
Base / Color	Bentona / Ámbar
Empaque individual	tarro
Inner	4
Máster	12
Pallet	1,536

**País de origen**

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

**Empaque Individual**

**Medidas:** Alto: 8.1 cm (3 1/4") Ancho: 10.5 cm (4 1/4") Largo: 10.5 cm (4 1/4") **Peso:** 0.5 kg (1.10 lb)

**Inner**

**Medidas:** Alto: 17.5 cm (7") Ancho: 10.8 cm (4 1/4") Largo: 21 cm (8 1/4") **Peso:** 2.12 kg (4.67 lb)

**Máster**

**Medidas:** Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 23 cm (9") Largo: 34 cm (13 1/2") **Peso:** 6.7 kg (14.77 lb)

**Imágenes complementarias**

**Hoja de Datos de Seguridad**

**GRUPO TRUPER**

Fecha de Revisión: 30/03/2026 Nivel del Documento: C

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO		Imagen del producto
1.1 Nombre del fabricante o importador:	TRUPER S.A de C.V.	
1.2 Dirección:	Parque Industrial 1, Col. Parque Industrial Ilotepec, C.P. 54257, Hitepec de Molina Enriquez, Estado de México, México.	
1.3 Teléfono de emergencia:	(761) 78 29 100 ext. 5117.	
1.4 Nombre químico:	Mezcla.	
1.5 Nombre comercial:	Grasa automotriz, base bentonita, 450 g, TRUPER.	
1.6 Familia química:	N/A.	
1.7 Fórmula:	N/A.	
Código (s):	101574.	
Clave (s):	GRAS-45B.	

**2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

**2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla**  
 Mezcla: Grasa derivada del petróleo, espesada con bentonita, en estado semi-fluido.  
 Clasificación conforme al SGH:  
 • Toxicidad aguda (oral), Categoría 4  
 • Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 5  
 • Irritación ocular, Categoría 2B  
 • Líquidos inflamables, Categoría 4

**2.2 Elementos de la etiqueta**  
 Pictogramas:  


**ATENCIÓN**  
 Indicaciones de peligro:  
 • H302: Nocivo en caso de ingestión.  
 • H313: Puede ser nocivo en contacto con la piel.  
 • H320: Provoca irritación ocular.  
 • H227: Líquido combustible.

**Consejos de prudencia**  
 Prevención:  
 • P210: Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.  
 • P264: Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.  
 • P280: Usar guantes de protección y protección para los ojos.

FO-PI-033 Rev.0  
 Página 1 de 7

**EMPAQUE INNER**



Contiene: 4 piezas

Peso: 2.12 kg (4.67 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 3 inner (12 piezas)

Peso: 6.7 kg (14.77 lb)