

TRUPER



CÓDIGO: 102416 CLAVE: CPB-90

## Control automático de presión de bombas para agua, 90°

- Encendido automático al detectar flujo de agua
- Con sensor de flujo que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Presión regulable para ajustar operación con bombas periféricas, periféricas autocebantes, centrífugas, tipo JET, presurizadoras y presurizadoras multietapas de 1/2 hasta 1 1/2 HP (excepto bombas sumergibles)



Grado de protección

90°

Ángulo de salida

145 psi

Presión máxima de trabajo

25-51 psi

Presión de trabajo

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

<b>Presión de trabajo</b>	25 psi (1.75 bar) a 51 psi (3.5 bar)
<b>Presión máxima de trabajo (*Depende de la bomba con que se utilice)</b>	145 psi (10 bar)
<b>Ángulo de salida</b>	90°
<b>Diámetro de Entrada / Salida</b>	1"-11.5 NPT
<b>Clavija</b>	No
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo máximo de operación</b>	16 A
<b>Grado de protección</b>	IP65
<b>Dimensiones (Largo x Ancho)</b>	22 cm x 15 cm
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	12
<b>Pallet</b>	192

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias



## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.32 kg (2.9 lb)

## EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 2.8 kg (6.2 lb)

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (12 piezas)

Peso: 17.52 kg (38.6 lb)

## Imágenes complementarias

