

TRUPER



CÓDIGO: 102416 CLAVE: CPB-90

Control automático de presión de bombas para agua, 90°

- Encendido automático al detectar flujo de agua
- Sensor de flujo que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Para bombas periféricas, periféricas autocebantes, centrífugas, tipo jet, presurizadoras y presurizadoras multietapas de 1/2 hasta 1 1/2 HP (excepto bombas sumergibles)
- Manómetro y luz indicadora LED
- Presión regulable par ajustar operación con diferentes bombas
- Clavija no incluida

Certificaciones y garantías



Especificaciones

| | |
|---|-------------------|
| Ángulo de salida | 90° |
| Consumo máxima de operación | 16 A |
| Presión máxima de trabajo (*Depende de la bomba con que se utilice) | 145 psi (10 bar) |
| Presión mínima requerida a la entrada | 25 psi (1.75 bar) |
| Diámetro de entrada / salida | 1"-11.5 NPT |
| Medidas | 22 cm x 15 cm |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 2 |
| Master | 12 |
| Pallet | 192 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Sensor de flujo

Imágenes complementarias

