

TRUPER



CÓDIGO: 102416 CLAVE: CPB-90

Control automático de presión de bombas para agua, 90°

- Encendido automático al detectar flujo de agua
- Con sensor de flujo que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Presión regulable para ajustar operación con bombas periféricas, periféricas autocebantes, centrífugas, tipo JET, presurizadoras y presurizadoras multietapas de 1/2 hasta 1 1/2 HP (excepto bombas sumergibles)



Grado de protección

90°

Ángulo de salida

145 psi

Presión máxima de trabajo

25-51 psi

Presión de trabajo

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Presión de trabajo	25 psi (1.75 bar) a 51 psi (3.5 bar)
Presión máxima de trabajo (*Depende de la bomba con que se utilice)	145 psi (10 bar)
Ángulo de salida	90°
Diámetro de Entrada / Salida	1"-11.5 NPT
Clavija	No
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo máximo de operación	16 A
Grado de protección	IP65
Dimensiones (Largo x Ancho)	22 cm x 15 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	12
Pallet	192

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.32 kg (2.9 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 2.8 kg (6.2 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (12 piezas)

Peso: 17.52 kg (38.6 lb)

Imágenes complementarias

