

TRUPER



CÓDIGO: 102533 CLAVE: ACEM-34

## Aceite mineral para compresor 1000ml (34oz), TRUPER

- Protege contra la corrosión y prolonga la vida útil del compresor eliminando lacas, residuos y depósitos de carbono
- Estabilidad térmica, baja volatilidad para máximo desempeño del compresor
- Alto índice de viscosidad y gran fluidez a bajas temperaturas, ideal para cualquier tipo de compresor lubricado, se recomienda su aplicación en sistemas de compresores de aire



### Certificaciones y garantías

- Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

### Especificaciones

Grado	SAE 30 / ISO 100
Viscosidad Saybolt SSU a 100°F	480 - 615
Viscosidad Saybolt SSU a 210°F	60 - 80
Índice de viscosidad	Mínimo 90
Punto de inflamación	Mínimo 200 °C
Punto de escurrimiento	Mínimo -10 °C
Empaque individual	envase con etiqueta
Inner	3
Máster	18
Pallet	648

### País de origen

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper


Imágenes complementarias

Hoja de Datos de Seguridad



Fecha de Revisión: 06/02/2026 Nivel del Documento: 8

1- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Nombre del fabricante o importador:	TRUPER S.A de C.V.	Imagen del producto 
1.2 Dirección:	Parque Industrial 1, Col. Parque Industrial Jilotepec, C.P. 54257 Jilotepec de Molina Enriquez, Estado de México, México.	
1.3 Teléfono de emergencia:	(761) 78 29 100 ext. 5117.	
1.4 Nombre químico:	Mezcla.	
1.5 Nombre comercial:	Aceite mineral para compresor 1000ml (34oz), TRUPER	
1.6 Familia química:	N/A	
1.7 Fórmula:	N/A	
Código (s):	102533	
Clave (s):	ACEM-34	

2- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Declaración de peligrosidad			
	Indicación de peligro físico	Clase de peligro	Categoría de Peligro
H302	Noctivo en caso de ingestión	Toxicidad aguda por ingestión	4
H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel	Toxicidad aguda por vía cutánea	5
H320	Provoca irritación ocular	Lesiones oculares graves/irritación ocular	2B
H227	Líquido Combustible	Líquido inflamable	4

Pictograma:



Palabra de Advertencia: ATENCIÓN.

**P312:** Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal.

**P337+P313:** Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

**P370+P378:** En caso de incendio, utilizar extintores de CO2, espumas, sustancias químicas secas como arcillas y bentonitas.

**P210:** Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar

**P264:** Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.