


TRUPER

CÓDIGO: 103221 CLAVE: SINCO-10-2-2

**Sierra de inglete 10" de 1900 W compuesta, 220 V, TRUPER**

- Motor de 1,900 W para cortes que requieren potencia
- Cortes en bisel hasta 45° (izquierdo)
- Incluye 2 disco sierras (madera y aluminio)
- Bolsa recolectora de polvo
- Gatillo con seguro que evita arranques accidentales
- Guarda protectora retráctil transparente
- Seguro del eje para un rápido y fácil cambio de disco

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

Potencia	1,900 W
Velocidad	5,000 rpm
Diámetro del disco	10" (250 mm)
Diámetro de eje	5/8" (16 mm)
Capacidad de corte a 0°	140 mm x 70 mm
Corte en inglete 0° a 45°	Izquierda / Derecha
Corte en bisel izquierdo	0° a 45°
Tensión / Frecuencia	220 V / 50 Hz - 60 Hz)
Consumo	8.5 A
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	12 kg
Empaque individual	Caja

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Disco de carburo de tungsteno de 10", 40 dientes para madera

Disco de carburo de tungsteno de 10", 80 dientes para aluminio

Bolsa recolectora de polvo

2 Brazos de extensión deslizables

Prensa

Llave especial (llave hexagonal con punta phillips)

Candado

2 llaves para candado

2 carbones de repuesto

## Imágenes complementarias

**Guarda protectora retráctil de policarbonato**


Con ruedas para fácil deslizamiento

**Bolsa recolectora de polvo****Luz LED**


Para mejor iluminación del área de trabajo

**Ajustes predeterminados izquierda / derecha**Para cortes en ángulos de:  
0°/±15°/ 22.5°/ 31.6°/ ±45°**Brazo de extensión deslizable****Mango ergonómico****Interruptor**  
Con seguro**Prensa vertical**

Para sujetar la pieza de trabajo

**Seguro de bloqueo de inglete****Dientes biselado alterno**

Ideal para madera

**Dientes triple filo**

Ideal para aluminio

Cortes en bisel izquierdo 45°

Cortes en inglete izq / der 45°


Imágenes complementarias



Cortes en bisel  
45° izquierdo



Cortes en inglete  
45° izquierdo/ derecho



Luz LED

Ángulo de inglete / Ángulo de bisel

		0° - 0°	ancho x alto 310 mm x 80 mm
		45° - 0°	ancho x alto 215 mm x 80 mm
		0° - 45°	ancho x alto 310 mm x 45 mm
		45° - 45°	ancho x alto 215 mm x 45 mm

