

CÓDIGO: 103592 CLAVE: ROEL-60A

Rotomartillo SDS Plus 6 Joules, 1500W, TRUPER PRO

- Motor de 1500 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 6 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Mango con sistema de Control de Vibración Truper (CVT) que reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro para el operador
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- 4 Funciones: rotomartillo, cincelado, taladro y cincel + ángulo ajustable
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición
- · Velocidad variable reversible
- Embrague de seguridad
- Con maleta de 16"

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1500 W
Velocidad	500 - 950 rpm
Energía de impacto	6 Joules
Golpes / minutos	0 - 4,300 gpm
Máximo diámetro de perforación en concreto	1 1/4" (32 mm)
Máximo diámetro de perforación en acero	1/2" (13 mm)
Máximo diámetro de perforación en madera	1 11/16" (42 mm)
Broquero	SDS Plus
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12.5 A
Largo de cable	1.9 m

Especificaciones	
Dimensiones (Largo x Alto)	38 x 26 cm
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas
Peso	5.2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	5
Pallet	60

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Grupo Truper

Incluye

- 3 Brocas de 8 mm, 10 mm y 12 mm
- 2 Cinceles (plano y punta)
- 1 Broquero convencional de 1/2" con adaptador
- 1 Llave para broquero
- 1 Guardapolvo
- 1 Grasa
- 1 Llave de 2 puntas
- 2 Carbones de repuesto
- 1 Mango auxiliar
- 1 Varilla de control de profundidad

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
103780	CB-ROEL-60A	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROEL-60A, TRUPER
103782	INT-ROEL-60A	Interruptor de repuesto para ROEL-60A, TRUPER

Ficha técnica

Imágenes complementarias

