

TRUPER

NUEVO



CÓDIGO: 103701 CLAVE: SOIN-100MT

**Mini soldadora inversora 100A, 127V, TRUPER**

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A CD)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Corriente máxima	100 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	3.5 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 100 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Largo de cable	2 m (6.6 ft)
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	10 cm x 14 cm x 21 cm
Peso	2.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	72

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Cable con pinza portaelectrodo 2 m, # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)Cable con pinza para tierra 2 m, # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)

Correa

Caretta plana (tipo paleta)

Cepillo de alambre

Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija

1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

## Imágenes complementarias



## Accesorios incluidos:

Cable con pinza para tierra  
2 m #5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)Cable con pinza para tierra  
2 m #5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)

Correa



Caretta plana (tipo paleta)



Cepillo de alambre



Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija



1 kg Electrodo 1/8" E6013-4

## Características técnicas:

**IGBT  
INVERTER**

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

**THERMAL  
PROTECT**

Protección térmica contra sobrecarga

**ARC  
FORCE**

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

**ANTI  
STICK**

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

**HOT  
START**


Facilita el arranque del arco

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

**Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.**

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

<p>Para procesos de electrodo revestido</p> <p><b>SMAW-MMA</b></p> 	<p><b>6013/6011</b></p> <p><b>3/32"</b> <b>1/8"</b></p> <p><b>7018</b></p> <p><b>3/32"</b></p>
--	--

