



CÓDIGO: 103706 CLAVE: SOIN-130BT

## Soldadora inversora 130A, bi-voltaje 127/220V, TRUPER

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA) y soldadura de tungsteno (GTAW - TIG)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE 127-220 V, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 110 A) 2 Fases (20 A - 130 A)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Perilla para ajuste de corriente
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)

GTAW-TIG  
TungstenoSMAW-MMA  
Electrodo revestidoCorriente  
constanteCorriente  
directa

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Corriente máxima

130 A CD

Bornes

3/8"

## Especificaciones

<b>Ciclo de trabajo</b>	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
<b>Alimentación</b>	1 FASE (127 V CA / 31 A / 50 - 60 Hz) 2 FASE (220 V CA / 24 A / 50 - 60 Hz)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	1 Fase (80 V CD) 2 Fases (70 V CD)
<b>Potencia</b>	1 Fase (3.9 kVA) 2 Fases (5.2 kVA)
<b>Rango de corriente</b>	1 Fase (20 A - 110 A CD) 2 Fase (20 A - 130 A CD)
<b>Tipos de electrodo</b>	6013, 6011 y 7018
<b>Largo de cable</b>	2 m (6.6 ft)
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	12 cm x 23 cm x 30 cm
<b>Peso</b>	3.5 kg (7.7 lb)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	72

## País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

- Cable con pinza para tierra 2 m # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)
- Cable con pinza portaelectrodo 2 m # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)
- Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa
- 1 kg de electrodos 1/8" E6013-4

## Imágenes complementarias



### Accesorios incluidos:



Cable con pinza para tierra  
2 m #5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)



Cable con pinza para tierra  
2 m #5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)



Correa



Careta plana (tipo paleta)



Cepillo de alambre



Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija



1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

### Características técnicas:

#### **IGBT** INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

#### **THERMAL** PROTECT

Protección térmica contra sobrecarga

#### **ARC** FORCE

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

#### **ANTI** STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo



#### **HOT** START

Facilita el arranque del arco

#### **LIFT** TIG

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

## Imágenes complementarias

Para procesos de electrodo revestido  SMAW-MMA		<b>6013/6011</b>	<b>6013/6011</b>
		<b>3/32"</b> <b>1/8"</b>	<b>3/32"</b> <b>1/8"</b> <b>5/32"</b>
		<b>7018</b>	<b>7018</b>
		<b>3/32"</b>	<b>3/32"</b> <b>1/8"</b>
GTAW-TIG Tugsteno		<b>1 mm (0.039")</b>	

