

CÓDIGO: 11187 CLAVE: TPN-734H-2

Llave (pistola) de impacto neumática 1/2", ind, TRUPER

- Impulsor de cuadro 1/2" con anillo de fricción para cambio rápido de dados
- Mecanismo Twin Hammer, dos golpes por vuelta en ambas caras de la embocadura
- 5 velocidades reversibles para mayor control de torque
- Se recomienda utilizar con mangueras de diámetro interno 3/8"
- Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento (FRL)
- Compatible con filtro y regulador de presión de aire con módulo de lubricación modelo UNI-LL-1/4, marca Truper®
- Materiales internos en acero al cromo manganeso titanio, mayor tiempo de vida útil
- Carcasa de aluminio pulido







Mecanismo Twin Hammer

Certificaciones y garantías



Especificaciones 1/2" Cuadro Velocidad sin carga 7,000 rpm Golpes / min. 1,200 gpm **Consumo nominal** 4.4 CFM @ 90 psi (6 Bar) 400 lb/ft (542 Nm) Máximo torque Entrada de aire 1/4" NPT Diámetro interno de la manguera 3/8" (10 mm) Capacidad de tornillos 3/4" (19 mm)

Especificaciones	
Desalojo de aire	Frontal
Dimensiones (alto x largo)	18 cm x 19 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (lubricar constantemente)
Peso	3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	288

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

