

CÓDIGO: 11189 CLAVE: TPN-886H-2

# Matraca de impacto neumática 1/2", Truper

- Carcasa de aluminio pulido
- Materiales internos de acero al cromo manganeso titanio, mayor tiempo de vida útil
- Entrada de aire 1/4" NPT
- Máximo torque 50 lb-ft (68 Nm)
- Desalojo de aire frontal
- · Cuadro con auto-retenedor tipo bola
- · Regulador de aire integrado
- Selector de giro reversible



## Certificaciones y garantías



Especificaciones	
Cuadro	1/2"
Velocidad sin carga	150 rpm
Consumo nominal	3 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Máximo torque	50 lb/ft (68 Nm)
Conexión de entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de manguera	3/8" (10 mm)
Desalojo de aire	Frontal
Dimensiones (alto x largo)	5 cm x 27 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (Lubrique constantemente)
Peso	1.2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

### **Especificaciones**

Pallet 672

#### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

### Imágenes complementarias





