

TRUPER


CÓDIGO: 11723 CLAVE: CM-14N

Tronzadora / cortadora de metales 14", mango en "D", 2200 W

- Potente motor de 2,220 W para diferentes tipos de corte
- Mango en "D", más cómodo al trabajar en mesa
- Prensa de tornillo de rápida liberación y ajuste que permite sujetar materiales, dando control y estabilidad durante el corte
- Guía ajustable para cortes angulares de 0°, 15°, 30 y 45°, izquierda y derecha
- Guarda protectora móvil que ofrece seguridad al operador
- Zapata metálica anti-chispa que brinda seguridad durante su uso
- Botón de bloqueo a eje para cambio de accesorios
- Carbones expuestos que permiten un cambio fácil y rápido
- Resorte de compresión para mayor durabilidad y operación suave
- Para discos abrasivos modelos ABT-742 marca Truper® Expert, ABT-739 marca Truper® y ABT-758P marca Pretul®



Zapata metálica



Carbones expuestos

127V/
60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	2,200 W (3 HP)
Velocidad	4,200 rpm
Diámetro del disco	14" (350 mm)
Eje	1" (25 mm)

Especificaciones

Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	17.3 A
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 Horas
Grado IP	20
Largo de cable	1.6 m
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	28 cm x 55 cm x 47 cm
Peso	15.7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	12

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Disco abrasivo de 14" (350 mm)

Llave hexagonal

Carbones de repuesto

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
11722	CB-CM-14N	Bolsa con 2 carbones de repuesto para CM-14N, TRUPER
101559	CJ-CM-14N	Caja de empaque de repuesto para CM-14N, Truper

Imágenes complementarias



**Mango en "D",
más cómodo al
trabajar en mesa**



CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE						
Ángulo de corte	90°	45°	90°	45°	90°	45°
Dimensiones A, B (mm)	75	75	80	60	90 x 80	90 x 60

Diagram illustrating the cutting capacity chart:

- For 90° and 45° cuts, the maximum width is 75 mm.
- For 90° and 45° cuts, the maximum height is 80 mm.
- For 90° and 45° cuts, the maximum depth is 60 mm.
- For 90° and 45° cuts, the maximum thickness is 90 mm.
- For 90° and 45° cuts, the maximum length is 80 mm.
- For 90° and 45° cuts, the maximum width is 60 mm.

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 17.58 kg (38.8 lb)

