

TRUPER expert

Cambia de marca 

Disponible a partir del 3er. trimestre 2025

CÓDIGO: 11787 CLAVE: SOIN-110/130

## Soldadora inversora 130A, bi-voltaje 127/220V, TRUPER EXPERT

- Ligera, compacta y fácil de trasportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE **127-220 V**, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Rango de corriente: 1 Fase (**20 A - 110 A CD**) | 2 Fases (**20 A - 130 A CD**)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)




Doble voltaje de alimentación



Corriente constante



Corriente directa

SMAW-MMA  
Electrodo revestido

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Corriente máxima 130 A CD

Bornes 3/8"

Ciclo de trabajo 40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)

## Especificaciones

<b>Alimentación</b>	1 FASE (127 V CA / 33 A / 60 Hz), 2 FASES (220 V CA / 25 A / 60 Hz)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	1 FASE (69 V CD), 2 FASES (60 V CD)
<b>Potencia</b>	1 FASE (4.2 kVA), 2 FASES (5.5 kVA)
<b>Rango de corriente</b>	1 FASE (20 A   110 A CD), 2 FASES (20 A - 130 A CD)
<b>Tipos de electrodo</b>	6013, 6011 y 7018
<b>Largo de cable</b>	2 m (6.6 ft)
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	12 cm x 26 cm x 35 cm
<b>Peso</b>	3.7 kg (8.2 lb)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	36

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.2 ft), # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)

Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft), # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)

Correa

Careta protectora

Cepillo de alambre

Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija

1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
12107	CAB-200	Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 3/8", EXPERT

## Imágenes complementarias



## Características técnicas:

### IGBT INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

### THERMAL PROTECT

Protección térmica contra sobrecarga

### ARC FORCE

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

### ANTI STICK

Evita el sobrecaleamiento y la adherencia del electrodo

### HOT START

Facilita el arranque del arco

### LIFT TIG

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

## Accesorios incluidos:



Cable con tenaza para tierra:

Cable: 1.9 m (6.2 ft)  
#5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)



Cable con tenaza portaelectrodo:

Cable: 1.8 m (6 ft)  
#5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)



Correa



Careta protectora



Cepillo de alambre



Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija

1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

**Imágenes complementarias**

Para procesos  
de electrodo revestido

**6013**

3/32"  
1/8"  
5/32"



**6013**

**7018**

3/32"  
1/8"