

TRUPER

CÓDIGO: 12601 CLAVE: BOS-1/2LP

Bomba sumergible plástica, 1/2 HP para agua limpia, TRUPER

 **Motor**
con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad
que las de aluminio

140 L/min
Flujo máximo

8 m
Altura máxima

1/2 HP
Potencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	8 m
Flujo máximo	140 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	3.2 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	5 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" y 1-1/4" NPT), Tubería (1" y 1-1/2" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí

Especificaciones

Dimensiones (Alto x Diámetro)	30 x 16 cm
Peso	3.7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master	Medidas: Alto: 35.2 cm (13 3/4") Ancho: 34.5 cm (13 1/2") Largo: 46 cm (18") Peso: 18.7 kg (41.23 lb)
Empaque Individual	Medidas: Alto: 33 cm (13") Ancho: 16.2 cm (6 1/4") Largo: 22.2 cm (8 3/4") Peso: 4.53 kg (9.99 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye
1 Cuerda

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
101948	CONE-BOSP	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. plásticas, TRUPER

Imágenes complementarias



EMPAQUE MASTER




Contiene: 4 piezas

Peso: 18.7 kg (41.23 lb)

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

Altura (m)



BOS-1/2LP

Imágenes complementarias

