



CÓDIGO: 12882    CLAVE: DTH-12X

**Doblador hidráulico p/tubo, horizontal con tripié, 12 ton**

- Para trabajo pesado en tubos hidráulicos, de gas y conduit
- Estructura de acero y dados de hierro nodular para mayor resistencia
- Rodillos de ajuste para facilitar el doblado a 30°, 60° y 90°
- Para mejores resultados en tubos delgados o ángulos cerrados se recomienda rellenar por completo el interior del tubo con arena fina y seca, sellando los extremos

**Certificaciones y garantías**



**Especificaciones**

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Capacidad (presión máxima)                      | 12 ton                    |
| Capacidad de tubo                               | 1/2" a 2" hasta cédula 30 |
| Altura ajustable                                | 41 a 58 cm (16" a 23")    |
| Dimensiones del doblador (alto x largo x ancho) | 12 x 70 x 64 cm           |
| Base tripié                                     | 69 cm (27")               |
| Empaque individual                              | Caja                      |
| Inner                                           | 1                         |
| Pallet                                          | 16                        |

**Incluye**

6 Dados de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2"

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

