

TRUPER *expert*CAMBIA DE MARCA 

Disponible a partir del 3er. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

CÓDIGO: 13694 CLAVE: SOIN-160

**Soldadora inversora 160A, 220V, TRUPER EXPERT**

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 2 Fases (20 A - 160 A CD)
- Voltaje de alimentación: 2 Fases (220 V)
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 y 7018 (Hasta 5/32")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

Corriente máxima	160 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	2 FASES (220 V CA / 32 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	65 V CD
Potencia	7 kVA
Rango de corriente	2 FASES (20 A - 160 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Largo de cable	2 m (6.6 ft)
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 cm x 26 cm x 35 cm
Peso	3.9 kg (8.6 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	36

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

Careta protectora

Cepillo de alambre

Correa

Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija

1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.2 ft), # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)

Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft), # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)

**Refacciones**

Código	Clave	Descripción
12107	CAB-200	Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 3/8", EXPERT

**Imágenes complementarias**



### Accesorios incluidos:

	Cable con tenaza para tierra:	Cable: 1.9 m (6.2 ft) #5 AWG (16 mm <sup>2</sup> )
	Cable con tenaza portaelectrodo:	Cable: 1.8 m (6 ft) #5 AWG (16 mm <sup>2</sup> )
	Correa	
	Careta protectora	
	Cepillo de alambre	
	Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija	
	1 kg Electrodos 1/8" E6013-4	

### Características técnicas:

**IGBT  
INVERTER**

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

**THERMAL  
PROTECT**

Protección térmica contra sobrecarga

**ARC  
FORCE**

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

**ANTI  
STICK**

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo


**HOT  
START**

Facilita el arranque del arco

**LIFT  
TIG**

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Imágenes complementarias

<p>Para procesos de electrodo revestido</p>  <p><b>SMAW-MMA</b> <b>Electrodo revestido</b></p>	<p><b>6013 / 6011</b> 3/32" 1/8" 5/32"</p> <p><b>7018</b> 3/32" 1/8" 5/32"</p>
--	--

